

DATENBLATT ACCESS B300



Schlitzen statt schneiden

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN BRIEFÖFFNER FRAMA ACCESS B300

Öffnungsart	Briefe werden sauber aufgeschlitzt statt geschnitten. Das Resultat: Keine beschädigten Briefinhalte, kein mühsames Entsorgen von Schnittabfällen und keine Gefahr von Papierresten in der Schlitzvorrichtung.	
Geschwindigkeit	Bis zu 250 Briefe pro Minute, abhängig von Umschlagsformat und Briefgewicht.	
Durchlassstärke	Automatische Anpassung an alle Briefdicken bis zu 6 mm.	
Briefformate	Alle Formate bis C6/B5 gemischt. Separates Öffnen (einzeln von Hand auflegen) von sperrigen Umschlägen C4/B4.	
Stapelhöhe	5 cm für alle Formate bis C5/B5.	
Briefauflagefläche	20 x 16 cm	
Zuführmechanismus	Sehr schnelle automatische Start-/Stoppfunktion (< 1 s).	
Mehrseitiges Öffnen	Umschläge bis Format C5/C6 können in 2 Arbeitsgängen auf beiden Längsseiten geöffnet werden.	
Schalldruckpegel	LPA 1 m: 74 dB(A)	
Netzanschluss	Power Input:	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
	Maximale Leistungsaufnahme in Betrieb:	80 W
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035	
Abmessungen (L x T x H)	Brieföffner:	331 x 200 x 142 mm
	Auffangbehälter:	290 x 190 x 132 mm
Nettogewicht	3,5 kg ohne/ 4,1 kg mit Auffangbehälter	
Zertifikate	CE	

Änderungen vorbehalten (Stand 04/2015)