



Postbearbeitung

Kuvertieren

Relay® 3500 Falz- und Kuvertiersystem

Integrierte Produktivität und Sicherheit.

Das Relay 3500 Falz- und Kuvertiersystem übernimmt das zeitaufwendige Falzen und Kuvertieren Ihrer Postsendungen. Dieses benutzerfreundliche System basiert auf unserer bewährten Plattform und ermöglicht die Verarbeitung von bis zu 20.000 Poststücken pro Monat.

Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Systems steht bei uns an erster Stelle. Somit können Sie und Ihre Mitarbeiter sicher sein, dass alle wichtigen Postsendungen stets fristgerecht und fehlerfrei versendet werden.

Das Relay 3500 Falz- und Kuvertiersystem ermöglicht eine einfache, genaue und zuverlässige Postzusammenstellung.



Benutzerfreundlichkeit

Einfache, intuitive Bedienung.



Genauigkeit

Vermeiden Sie kostspielige Verzögerungen durch manuelle Fehler.



Produktivität

Zuverlässige Geschwindigkeit und Leistung ohne Ausfallzeiten sorgen für reibungslose Postversandprozesse.



Weitere Informationen erhalten Sie online unter [pitneybowes.com/de](https://www.pitneybowes.com/de)

Technische Daten des Relay 3500

System	Relay 3500
Durchlaufgeschwindigkeit	3.000 pro Stunde
Farbige Benutzeroberfläche mit Touchscreen	Standard
Monatliche Kapazität	Bis zu 20.000 Stk./Monat
Zuführungskonfiguration	2 Einzelblattzuführungen, 1 Beilagenzuführung, äußere Kuvertzuführung
Falzoptionen	Wickel-, Zickzack-, Halb-, Doppelfalz
Integrität	OMR, 2D
Kaskadierende Einzelblattzuführung	Ja
Kuvertverschluss	Standard

Blattsammlung vor dem Falzen

Wickel- oder Zickzackfalz	bis zu 5 Blätter*
Halbfalz	bis zu 10 Blätter (zwei Gruppen von 5 Blättern)*
Doppelfalz (Legal-Format)	bis zu 3 Blätter*

Blattzuführungsfächer

Kapazität pro Fach	325 Blätter Papier der Stärke 75 g/m ² (650 Blätter insgesamt)
Papiergrößen	Min. 178 mm Breite x 178 mm Länge Max. 229 mm Breite x 406 mm Länge
Papiergewichte	Min. 70 g/m ² Max. 120 g/m ²

Beilagenzuführungsfach

Kapazität	300
Mediengrößen	Min. 127 mm Breite x 82 mm Länge Max. 230 mm Breite x 152 mm Länge
Mediengewicht	Min. 75 g/m ² (ungefalzter Bogen), 60 g/m ² (gefalztes Material) Max. 180 g/m ² (Einzelblatt) max. komprimierte Gesamtdicke von 2 mm

Technische Daten von Kuverts

Kapazität	bis zu 100
Kuvertgrößen	Min. 88 mm Tiefe x 220 mm Breite Max. 164 mm Tiefe x 242 mm Breite
Kuvertgewichte	Min. 65 g/m ² Max. 100 g/m ²
Programmierbare Jobs	20

Technische Daten des Geräts

Tischmaße	711 mm Länge x 533 mm Breite x 635 mm Höhe
Vollständige Einbaumaße	1067 mm Länge x 533 mm Breite x 635 mm Höhe
Gewicht	66 kg

Technische Daten des Zubehörs

	Vertikale Kuvertablage
	Installierte Länge: 356 mm
	Höhe: 610 mm
	Ablagekorb
	Installierte Länge: 267 mm

* Basierend auf 75 g/m²